


BMCL Bimetalen kabelschoen

Toepassing

Deze kabelschoenen zijn geselecteerd en beproefd voor de kabeltypes met aluminium geleiders volgens DIN 48201, AL-draad volgens DIN EN 50182 zoals bijvoorbeeld de VG-YMvKas svS Alu Dca-s2. Bimetalen kabelschoenen geven aan de geleiderkant een juist contactoppervlak tussen geleider en schacht. Materiaal is Al 99,5. De afwerking is blank, met contactvet gevuld en afgesloten met dop. De koperen vlag aan het uiteinde van de schoen garandeert een naadloze overgang op de koperen contactrail. De buismaten zijn volgens DIN 46329 met markering voor de juiste persing. Bij het gebruik van bimetalen kabelschoenen, is het van belang dat u gebruik maakt van het juiste gereedschap.



Algemeen

Uitvoering 35 mm²

Aanvullende gegevens

Boutgat M12

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Kabelschoenen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl

