

EIB/KNX B2ca
EIB/KNX-Buskabel

Toepassing

Kabel met een quad bouw , afgeschermd met aluminium tape, LSOH ommanteld. Deze busleiding wordt gebruikt op de EIB-KNX systemen voor de aansluiting van sensoren, actuatoren en het besturen van apparaten in gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	LSOH
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	Aluminium/polyesthertape en vertind koper aarddraad 0,4 mm
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 Cat C
EN	EN 50363-0:2011, EN 61034-2:2006, EN 60754-1:2005, EN 60754-2:2015, EN 50090-2-2:2008, EN 135016-6 B2ca

Aderkleuren

Aderkleuren	zwart, rood / geel, wit
-------------	-------------------------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	60 mm

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Groen
Treksterkte	391 N
Geleiderweerstand	39 Ohm/km
Lusweerstand	78,5 Ohm/km

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,1 mm
Gewicht	52 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,4 mm

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

