

EIB Cca EIB-Buskabel

Toepassing


Kabel met een quad bouw , afgeschermd met aluminium tape, LSOH ommanteld. Deze busleiding wordt gebruikt op de EIB-KNX systemen voor de aansluiting van sensoren, actuatoren en het besturen van apparaten in gebouwen.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	LSZH
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	Aluminium/polyesthertape en vertind koper aarddraad 0,6 mm
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Aderkleuren

Aderkleuren	wit, zwart, geel, rood
-------------	------------------------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Groen
Beproevingsspanning	2,0kV x 1 min (geleider/geleider)
Isolatieweerstand	Geleider/geleider bij 1kHz ca. 100 Nf/km
Lusweerstand	73,2 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	100nF/km (geleider-geleider bij 1kHz)

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6 mm
Gewicht	64 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,6 mm

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

