

Coax 6 bewapend CATV coaxiaalkabel

Toepassing


Deze kabels worden toegepast voor de distributie van de televisiekanalen. Door de mechanische bescherming kunnen deze kabels zonder aanvullende bescherming direct in de grond verlegd worden. Daarnaast zijn ze gemakkelijk te hanteren en eenvoudig en snel te installeren.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Diëlectricum	buis van polyetheen (PE) en voorzien van schijven
Binnenmantel	polyetheen (PE)
Afscherming detail	koperfolie aangebracht in de lengterichting
Bewapening	verzinkt staalband
Materiaal buitenmantel	Polyetheen (PE)

Aderkleuren

Aderkleuren	transparant
-------------	-------------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-5°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	20 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Groen
Demping	5,6 dB/100m
Uitvoering	Coax 6 bewapend
Lusweerstand	<15 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	50 nF/km
Velocity Ratio	0,89
Impedantie	75

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	15,7 mm
Gewicht	106 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Rosendaal	E: cable@cablepartners.nl

