

LIY-CY-DIN Dca PVC stuurstroomleiding, afgeschermd

Toepassing

Flexibele besturingskabel voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. De PVC-buitenmantel heeft een goede bestendigheid tegen oliën en benzine.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	vertind koperen vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	Geleider IEC 60228
EN	EN 50575:2016 Dca - s3, d0, a3, 60811-504,505 en 506

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit, bruin, groen, geel
-------------	-------------------------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV
Treksterkte	50N/mm2
Geleiderweerstand	19.50 Ohm/km

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,3 mm
Gewicht	89 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Stuurstroomleidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

