

YSLCY-JZ

PVC stuurstroomleiding, afgeschermd

Toepassing

Flexibele besturingskabel voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. De PVC-buitenmantel heeft een goede bestendigheid tegen oliën en benzine.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	vertind koperen vlechtwerk met een bedekking >75%
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60332-3C, HD405.3, 60811-504,505 en 506
-----	---

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	12,9 mm
----------------	---------

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Stuurstroomleidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

