

U/FTP Cat 6a LSZH Datakabel

Toepassing


Deze kabels worden gebruikt voor data transmissies met een hoge bit rate in gestructureerde kabel systemen met karakteristieken tot 250MHz en getest tot 350 MHz. Geschikt voor onder andere: ISDN - IEEE802.3 10BASE T Ethernet 10 Mb/s - IEEE802.3u 100BASE T Fast Ethernet 100Mb/s - IEEE802.3ab 1000BASE T Gigabit Ethernet 1000Mb/s - ATM 155 - ATM 622 - ATM 1200 - Token ring 4/16 Mb/s/ Door de afscherming uitstekend toepasbaar in netwerken waar interferentie aanwezig is of verwacht kan worden.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper 23/1AWG - 1x0,56 mm
–	aders samengeslagen in paren
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Aderkleuren

Aderkleuren	wit-blauw / blauw - wit-oranje / oranje
	- wit-groen / groen - wit-bruin / bruin



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Wit
Impedantie	100+/-15 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,6 mm
Gewicht	55 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije datakabel Dca

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

