DATAE200081 - U/UTP Cat 6 - 4x2xAWG23 Eca Grijs

U/UTP Cat 6 LSZH
Datakabel

Toepassing


Deze kabels worden gebruikt voor data transmissies met een zeer hoge bit rate in gestructureerde kabel systemen met karakteristieken tot 250Mhz en getest tot 350Mhz. Geschikt voor onder andere: ISDN - IEE802.3 10Base Ethernet 10Mb/s - IEE802.3u 100Base T Fast Ethernet 100Mb/s - IEE802.3ab 1000Base T Gigabit Ethernet 100Mb/s - ATM 155 - ATM 622 - ATM 1200 - Token ring 4 / 16 Mb/s.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper 23/1AWG - 1x0,56 mm
_	aders samengeslagen in paren
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	wit-blauw / blauw - wit-oranje / oranje - wit-groen / groen - wit-bruin / bruin



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Impedantie	100+/-15 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,8 mm
Gewicht	39 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl