

## XSLCH-J Cca

### Halogeenvrije EMC-besturingskabel

#### Toepassing

Deze halogeenvrije voedingskabel wordt toegepast daar waar elektromagnetische interferentie invloed heeft op de omgeving. Gebruikt als een aansluit- en verbindingskabel voor vaste aanleg. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

#### Opbouw


|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                             |
| Aderisolatie           | XLPE                                                     |
| –                      | aders samengeslagen                                      |
| Afscherming detail     | aluminiumtape en een vlechtwerk van vertinde koperdraden |
| Materiaal buitenmantel | Halogeenvrij                                             |

#### Normen/referenties

|     |                  |
|-----|------------------|
| IEC | 60332-3-24 Cat C |
| EN  | Cca - s1, d0, a1 |

#### Aderkleuren

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs en groen/geel |
|-------------|-----------------------------------|



#### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -5 tot 70 °C   |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C          |
| Buigradius               | 6-8 x diameter |

#### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Zwart        |
| Nominale Spanning   | 1000         |
| Beproevingsspanning | 4,0kV        |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 11,9 mm   |
| Gewicht        | 236 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

