

A03VH-H PVC mantelsnoer

Toepassing

Voor aansluiting van kleine verplaatsbare elektrische huishoudelijke apparaten en verlichtingsarmaturen in o.a. woningen. Niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten en sinds 1 januari 2002 niet meer toegestaan voor laagspanningsinstallaties.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 40 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	25 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm)	2,8x5,6

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

