

H05V-U PVC montagedraad

Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

Opbouw

Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60227 IEC 05
CLC	H05V-U
NEN	VMD 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit
-------------	-----



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,2 mm
Gewicht	11 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

