

H07BQ-F Polyurethaanleiding

Toepassing

Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Onder meer toegepast in de bouw, in garage- en carrosseriebedrijven, op scheepswerven, in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden. Onder andere geschikt voor het aansluiten van vuilwaterpompen.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	etheen propheen rubber (EPR)
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyurethaan (PUR)

Normen/referenties

IEC	60754-1, 60754-2
EN	50525-2-21, 50363, 50267-2-1, 50267-2-2
CLC	H07BQ-F
NEN	BMqL 450750

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin, groen/geel
-------------	--------------------------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-30°C
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	3-5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PUR
Mantelkleur	Geel
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	10,6 mm
Gewicht	156 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Polyurethaanleiding

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

