# H7BQ167330 - H07BQ-F 3G2,5 MM² GEEL

H07BQ-F
Polyurethaanleiding

## Toepassing

Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Onder meer toegepast in de bouw, in garage- en carroseriebedrijven, op scheepswerven, in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden. Onder andere geschikt voor het aansluiten van vuilwaterpompen.

## Opbouw


| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | etheen propeen rubber (EPR) |
| _ | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | polyurethaan (PUR) |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| IEC | 60754-1, 60754-2 |
| EN | 50525-2-21, 50363, 50267-2-1, 50267-2-2 |
| CLC | H07BQ-F |
| NEN | BMqL 450750 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | blauw, bruin, groen/geel |



## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Min. installatietemperatuur | -30°C |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C |
| Buigradius | 3-5 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | PUR |
| Mantelkleur | Geel |
| Nominale Spanning | 750 |
| Beproevingsspanning | 2,5kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 10,6 mm |
| Gewicht | 156 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.




- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl