

H07V2-K Eca PVC montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Door verbeterde eigenschappen van het PVC is de kabel bestand tegen hogere temperaturen dan de standaard uitvoering.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC

Normen/referenties

IEC	60227 IEC 02
EN	Eca
CLC	H07V2-K
NEN	VDf 450/750

Aderkleuren

Aderkleuren	Zwart
-------------	-------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	3,7 mm
Gewicht	32 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

