

## H07V-U Eca PVC installatiedraad

### Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

### Opbouw

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 1   |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC) |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 01 |
| EN  | Eca          |
| CLC | H07V-U       |
| NEN | VD 450/750   |

### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | Zwart |
|-------------|-------|



### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | +5°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 70 °C         |
| Buigradius                  | 6 x diameter  |

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Zwart |
| Nominale Spanning   | 750   |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 3,4 mm   |
| Gewicht        | 31 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

