

## H07Z1-K Eca Halogeenvrij montagesnoer

### Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

### Opbouw


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | Halogeenvrij                 |

### Normen/referenties

|     |                |
|-----|----------------|
| CLC | H07Z1-K        |
| NEN | Z1Dfzh 450/750 |

### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | Blauw |
|-------------|-------|



### Overige gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 5 tot 50 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C        |
| Buigradius               | 4 x diameter |

### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Blauw        |
| Nominale Spanning   | 750          |
| Beproevingsspanning | 2,0kV        |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 3,6 mm   |
| Gewicht        | 30 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrij montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

