

YMz1K 0,6/1kV Cca  
Halogeenvrije XLPE installatiekabel

### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

### Opbouw


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 2                   |
| Aderisolatie           | XLPE                                    |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | halogeenvrij                            |

### Normen/referenties

|     |                    |
|-----|--------------------|
| IEC | Geleider IEC 60228 |
| EN  | Cca-s1,d1,a1       |

### Aderkleuren

|             |              |
|-------------|--------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin |
|-------------|--------------|



### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -40 tot 70 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C          |
| Buigradius               | 5-7 x diameter |

### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Grijs        |
| Nominale Spanning   | 1000         |
| Beproevingsspanning | 3,5kV        |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 18 mm     |
| Gewicht        | 610 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrije installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

