# HSTHB076023 - H(st)H 2x2x0,8 mm Grijs B2ca-s1,d0,a1

H(st)H B2ca
Halogeenvrije afgeschermde signaalkabel

## Toepassing

Afgeschermde halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

## Opbouw


| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | massief blank koper |
| Aderisolatie | Halogeenvrij |
| – | aders per paar samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter) |
| Afscherming detail | aluminium/polyester folie, met onderliggende vertind koperen aarddraad |
| Materiaal buitenmantel | halogeenvrij |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| EN | B2ca-s1,d0,a1 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | volgens NEN 1597 |



## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 10 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | Halogeenvrij |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 300 |
| Beproevingsspanning | 0,5kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 7,2 mm |
| Gewicht | 53 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl