

N2XSY Middenspanningskabel

Toepassing

Enkeladerige middenspanningskabel speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw.
Nominale spanning $U_0 = 12\text{kV}$, Nominale spanning $U = 20\text{kV}$, Spanning $U_{\text{max}} = 24\text{kV}$.

Opbouw

Samenstelling geleider	samengeslagen blank koper, klasse 2
Aderisolatie	XLPE
Afscherming detail	koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) DMV6

Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1-2
VDE	VDE 0276-620, VDE 0482



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-5 °C
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	20000
U max	24 kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	28 mm
Gewicht	1100 kg/km
Doorsnede aardscherm	16 mm ²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Middenspanningskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

