

NA2XS2Y Middenspanningskabel

Toepassing

Enkeladerige middenspanningskabel speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw. Bij installatie in kabelkanalen moet opgemerkt worden dat de kabel halogeenvrij is, maar niet moeilijk brandbaar. Nominale spanning $U_0 = 12\text{kV}$, Nominale spanning $U = 20\text{kV}$, Spanning $U_{\text{max}} = 24\text{kV}$

Opbouw

Samenstelling geleider	samengeslagen aluminium, klasse 2
Aderisolatie	XLPE
Afscherming detail	koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband
Materiaal buitenmantel	polyethylene (PE) DMP2

Normen/referenties

VDE	VDE 0276-620
-----	--------------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	20000
U max	24 kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	32 mm
Gewicht	1050 kg/km
Doorsnede aardscherm	16 mm ²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Middenspanningskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

