

## YMeKrvasdlwd Middenspanningskabel

### Toepassing

Enkeladerige middenspanningskabel, dwars- en langwaterdicht, speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw. Nominale spanning  $U_0 = 12\text{kV}$ , Nominale spanning  $U = 20\text{kV}$ , Spanning  $U_{\text{max}} = 24\text{kV}$

### Opbouw

Samenstelling geleider	massief aluminium, klasse 1
Aderisolatie	XLPE
Afscherming detail	koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband
Materiaal buitenmantel	polyethyleen (PE) (DMP16)

### Normen/referenties

HD	HD 620 S2 10-J
EN	EN 60228, 50575



### Overige gegevens

Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	15 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	20000
U max	24 kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	35 mm
Gewicht	1140 kg/km
Doorsnede aardscherm	16 mm <sup>2</sup>

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Middenspanningskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

