

## LiFY-2TY PVC liftkabel tweezijdige trekontlasting

### Toepassing


Deze kabel wordt toegepast als stuurstroom of voedingskabel bij lift- en hijsmechanismen. De kabel is geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. De kabel heeft twee externe stalen kabels die als extra ondersteuning dienst doen. Deze kunnen zonder de kabel te beschadigen verwijderd worden.

### Opbouw

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 6                                                            |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC)                                                                 |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel.<br>Elke laag voorzien van speciale textiellaag |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)                                                                 |

### Aderkleuren

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--------------------------------------------|



### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot 70 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C          |
| Buigradius               | 4-6 x diameter |

### Algemeen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kabelhoogte ca. (mm) | 21    |
| Buitenmantel         | PVC   |
| Mantelkleur          | Zwart |
| Nominale Spanning    | 500   |
| Beproevingsspanning  | 2,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gewicht                   | 660 kg/km |
| Kabelbreedte ca. (mm)     | 36        |
| Breedte x hoogte ca. (mm) | 36,0x21,0 |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Buigzame leidingen speciaal/PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

