

L-STN

Neopreen liftleiding

Toepassing

Dit is een flexibele stroomkabel met trekantasting voor hanghoogten tot 80 meter voor bijvoorbeeld liften, heftrucks, loopkatten, bewegende delen van machines en apparaten, voor zowel in- als uitpandige toepassingen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 6
Aderisolatie	ethen propreen rubber (EPR)
–	aders zijn per laag samengeslagen om een trekantasting van hennep en omwikkeld met textielband
Materiaal buitenmantel	neopreen (PCP)

Normen/referenties

VDE	DIN VDE 0250
-----	--------------

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	3,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	14,5 mm
Gewicht	330 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

