

## NHXH-J E30

### Halogeen vrije kabel met functiebehoud

#### Toepassing

Halogeen vrije veiligheidskabel met functiebehoud toepasbaar in laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Speciaal toepasbaar waar bescherming tegen vuur en brandschade voor mensen en gebouwen alsmede een functiebehoud van 30 minuten noodzakelijk is.

#### Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	mica tape en gevulkaniseerd polymeer of speciaal polymeer
–	aders samengeslagen
Bedding	gevulkaniseerd polymeer of vlamwerend band
Materiaal buitenmantel	gevulkaniseerd polymeer

#### Normen/referenties

IEC	IEC 60332-3, 60331
DIN	DIN 4102 deel 12
VDE	VDE 0472 T804 C, VDE 0472 T814

#### Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel
-------------	--



#### Overige gegevens

Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	8 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	Halogeen vrij
Mantelkleur	Oranje
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	4,0kV

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	18 mm
Gewicht	280 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Halogeen vrije kabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

