

H01N2-D Neopreen laskabel

Toepassing

Als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Wordt tevens toegepast als aansluitkabel voor accu's.

Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 6
Aderisolatie	PCP (Polychloropreen)

Normen/referenties

IEC	IEC 60245 IEC 82
CLC	H01N2-D
NEN	McLzz

Aderkleuren

Aderkleuren	Zwart
-------------	-------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-20°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	85 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	100
Beproevingsspanning	1,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	10,2 mm
Gewicht	220 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen rubber/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

