

## NSGAFOU 1,8/3 kV Neopreen aansluitkabel

### Toepassing

Deze kabel is ontworpen voor toepassing in bussen en railvoertuigen. Indien gebruikt ten behoeve van energiedistributie of in schakelapparatuur dan kan de kabel als kortsluitvast worden beschouwd. De kabel is tevens bestand tegen de meeste oliën en vetten en is UV- bestendig.

### Opbouw

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | etheen propreen rubber (EPR) |
| Materiaal buitenmantel | neopreen (PCP)               |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| VDE | VDE 0250-602 |
|-----|--------------|

### Aderkleuren

|             |         |
|-------------|---------|
| Aderkleuren | Naturel |
|-------------|---------|



### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -25°C         |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 90 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C         |
| Buigradius                  | 4 x diameter  |

### Algemeen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitenmantel        | Neopreen |
| Mantelkleur         | Zwart    |
| Nominale Spanning   | 3000     |
| Beproevingsspanning | 6,0kV    |

### Aanvullende gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Buitendiameter | 21,8 mm    |
| Gewicht        | 1750 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

