

NSGAFOU 1,8/3 kV Neopreen aansluitkabel

Toepassing

Deze kabel is ontworpen voor toepassing in bussen en railvoertuigen. Indien gebruikt ten behoeve van energiedistributie of in schakelapparatuur dan kan de kabel als kortsluitvast worden beschouwd. De kabel is tevens bestand tegen de meeste oliën en vetten en is UV- bestendig.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	etheen propreen rubber (EPR)
Materiaal buitenmantel	neopreen (PCP)

Normen/referenties

VDE	VDE 0250-602
-----	--------------

Aderkleuren

Aderkleuren	Naturel
-------------	---------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-25°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	3000
Beproevingsspanning	6,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	26,7 mm
Gewicht	2640 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

