

## NSHTöu-J Neopreen kraankabel

### Toepassing

Deze kabel is uitermate geschikt voor toepassing als trommelbare energiekabel, en daar waar kabel veelvuldig op- en afgewikkeld wordt. De buitenmantel is bestand tegen olie- en weersinvloeden. Door de Kevlar®omvlechting is de kabel uitstekend torsiebestendig en kunnen grotere afstanden worden overbrugd met hogere snelheden dan de NSHTöu-J (120m/min).

### Opbouw


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel vertind koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | Rubber (EPR)                   |
| Materiaal buitenmantel | PCP (Polychloropreen)          |

### Normen/referenties

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| VDE | NSHTÖU-J, VDE 0250 deel 814 |
|-----|-----------------------------|

### Aderkleuren

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Aderkleuren | groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|-------------------------------------|



### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot 80 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C          |
| Buigradius               | 4-6 x diameter |
| Maximale torsie          | ±25°/m         |
| Maximale snelheid        | 120 m/min      |

### Algemeen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitenmantel        | Neopreen |
| Mantelkleur         | Zwart    |
| Nominale Spanning   | 1000     |
| Beproevingsspanning | 2,5kV    |
| Treksterkte         | 7000     |

### Aanvullende gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Buitendiameter | 38,5 mm    |
| Gewicht        | 1550 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

