NSHT184373L - NSHTouK-J 4 X 50 MM2 Lynen

NSHTöu-J
Neopreen kraankabel

Toepassing

Deze kabel is uitermate geschikt voor toepassing als trommelbare energiekabel, en daar waar kabel veelvuldig op- en afgewikkeld wordt. De buitenmantel is bestand tegen olie- en weersinvloeden. Door de Kevlar®omvlechting is de kabel uitstekend torsiebestendig en kunnen grotere afstanden worden overbrugd met hogere snelheden dan de NSHTöu-J (120m/min).

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber (EPR)
Materiaal buitenmantel	PCP (Polychloropreen)

Normen/referenties

VDE	NSHTÖU-J, VDE 0250 deel 814

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter
Maximale torsie	±25°/m
Maximale snelheid	120 m/min

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	2,5kV
Treksterkte	7000

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	47,5 mm
Gewicht	3600 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl