

PUR/PUR Polyurethaanleiding

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast daar waar zeer hoge mechanische eisen worden gesteld aan de kabel. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten, apparaat- en machine industrie, werkplaatsen, bewapeningsindustrie, chemische industrie en de levensmiddelenindustrie. De kabel is zeer flexibel en presteert goed onder torsie omstandigheden. Tevens is de kabel zeewater bestendig en halogeenvrij.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyurethaan (PUR)
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyurethaan (PUR)

Normen/referenties

VDE	DIN VDE 0250
-----	--------------

Aderkleuren

Aderkleuren	geel-groen, bruin, zwart, grijs
-------------	---------------------------------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-40°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PUR
Mantelkleur	Oranje
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	11,4 mm
Gewicht	20 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Polyurethaanleiding

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

