

SH-PC-U Scheepskabel

Toepassing

Halogeenvrije voedingskabels voor gebruik aan boord van schepen, in alle ruimten en op het dek. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als voedings-, stroom- en verlichtingskabel.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	SHF 1 compound volgens IEC 60092-359

Normen/referenties

IEC	60332-3-22, 60332-1-2, 60754-1, 60754-2, 60684-2, 61034-1, 61034-2
-----	--

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel
-------------	--



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-15°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	14,8 mm
Gewicht	431 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Scheepskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

