SIFO081049 - SIF/GL 2,5 MM2

SIF/GL
Siliconerubber montagesnoer

Toepassing


Wordt toegepast op plaatsen waar grote temperatuurwisselingen voorkomen o.a. verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, halogeenspotjes. Door de glaszijdeomvlechting is het snoer beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	siliconerubber en een omvlechting van glaszijde

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-60 tot 180 °C
Max. geleidertemperatuur	180 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Rubber (Silicone)
Mantelkleur	Transparant
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	3,9 mm
Gewicht	30 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Hittebestendige leidingen

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl