

VLS PVC Tweelingsnoer

Toepassing

Voor aansluiting van luidsprekers, niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
—	aders liggen naast elkaar en zijn door middel van de isolatie aan elkaar verbonden

Normen/referenties

NEN	VLS
-----	-----

Aderkleuren

Aderkleuren	rood/zwart
-------------	------------



Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	+5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Rood/Zwart
Nominale Spanning	50
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	70 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm)	3,8x7,6

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

