

VO-XMvKas Eca XLPE installatiekabel

Toepassing

Lichte installatiekabel welke toegepast wordt in laagspanningsinstallaties waar mechanische en elektrische bescherming gewenst is. Deze kabel is bij uitstek geschikt voor aanleg direct in de grond. Tevens is de kabel geschikt voor bovengronds gebruik. De buitenmantel is bestand tegen vocht maar mag niet gebundeld worden.

Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	XLPE
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Binnenmantel	polyvinylchloride (PVC)
Bewapening	een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met daaronder een litzeband van blanke koperdraden (aarding)
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

EN	Eca
----	-----

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin
-------------	--------------



Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	10,9 mm
Gewicht	185 kg/km
Doorsnede aardscherm	1,5

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

